

## 帽子特記仕様書

### 1 素材

- (1) ポリエステル100%（またはポリエステル・綿の混紡でも可とするが、ポリエステルの割合が50%以上であること。）
- (2) 洗濯による伸縮や型崩れ、脱色が生じにくいもので、下記の基準を満たすもの。
- (3) 下記項目の条件を満たす素材であること、事前にすべての項目を証明する書類等も提出すること。

目付	180~210 g/m <sup>2</sup>
生地組織	ツイル綾織
洗濯堅ろう度	変退色4級以上、汚染4級以上
摩擦堅ろう度	湿摩擦4級以上、乾摩擦4級以上
耐光堅ろう度	変退色3級以上
汗堅ろう度	変退色4級以上、汚染4級以上

### 2 カラー

参考カラー： (PANTONE) 14-4105TCX、(PANTONE) 536C、(PANTONE) Cool Gray 4C。

### 3 形状

部位	内 容
本位	①六方形で、6面による構成とすること。 ②前2面は、型崩れしない強度とすること。 ③天井は天ボタンを付けること。 ④後部中央には、サイズ調整用アジャスターを付けること。 また、素材に金属を使用しないこと。
鍔	ポリエチレン製カーブ芯を使用し、生地が芯から剥離しないように縫い付けること。
ネーム等表示	生地組成・サイズ・洗濯絵表示・原産国を表示し内面に縫い付けること。

### 4 サイズ

フリーサイズ（後部中央アジャスターにより56~60cm程度に調整可能とすること。）

## 5 縫製及び裁断条件

### (1) 縫製

- ①スポーツキャップと同等の強度を持ち、素材にあった縫製仕様とすること。
- ②地縫いはインターロックを基本とすること。
- ③縫い糸は、染めムラがなく、ヨリが均等なものであること。
- ④縫い始め、縫い終わりは返しミシン/縫い止めをすること。
- ⑤運針は3cm当たり12針以上とすること。
- ⑥付属品の取り付け方が堅固であること。
- ⑦傷、汚れ、その他外観を損なうことなく仕立て、糸くず等を除き、検品を行うこと。

### (2) 裁断

逆目裁ち、斜め裁ちのないようにすること。

## 6 その他

その他、未確定事項などについては別途協議していくものとする。